

Einfach lüften, sicher im Brandfall

Natürlicher Rauch- und Wärmeabzug mit Flachdachfenster

Der natürliche Rauch- und Wärmeabzug (NRWG) fumisky vereint Flachdachfenster und Rauchabzug in einem Gesamtsystem. Die Elektrosteuerung ermöglicht komfortables Lüften und eine zuverlässige Entrauchung. Mit geprüfter Durchsturzbarkeit, hervorragender Wärmedämmung und vielseitigen Nenngrößen ist fumisky die ideale Lösung für Neubau und Sanierung – glasklar, funktional und sicher.

Vorteile

- + Flachdachfenster und NRWG (optional inklusive Dachausstieg) in einem Produkt
- + Zugelassen als NRWG nach DIN EN 12101-2
- + Klares Fensterglas ermöglicht eine gute Aussicht und maximales Tageslicht im Innenraum – trotz integrierter Motorenkomponente
- + Elektronisches Öffnungssystem zur einfachen Belüftung
- + Zahlreiche Nenngrößen verfügbar: bis zu 150 x 180 und 100 x 300 cm
- + Leichtes Schließen nach Fehlauflösung (wartungsfreundlich)
- + Hervorragende Wärmedämmung mit 2- oder 3-fach-Verglasung
- + Einfacher und sicherer Zugang zum Flachdach – bei Nenngröße 120 x 120 cm dank seitlich versetzter Traverse
- + Kombination mit Leiterhalterung möglich
- + Für Neubau und Sanierung

Einsetzbar zur Erfüllung der Industriebaurichtlinie mit 1,5 m² aerodynamischer Rauchabzugsfläche.



Auch in rechteckigen Nenngrößen verfügbar

Natürlicher Rauch- und Wärmeabzug fumisky mit Flachdachfenster

Produktdetails

Produkt-ausführung	<ul style="list-style-type: none"> Mit Flachdachfenster essersky®, 2- oder 3-fach-Verglasung Mit Flachdachfenster esserdome, 3-fach-Verglasung 																		
	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Nenngrößen fumisky -20 (cm) </td> <td style="vertical-align: top;"> Nenngrößen fumisky -11 (cm) </td> </tr> <tr> <td>100 x 100</td> <td>100 x 150</td> </tr> <tr> <td>100 x 150</td> <td>120 x 120</td> </tr> <tr> <td>100 x 200</td> <td>120 x 120 (mit versetzter Traverse)</td> </tr> <tr> <td>100 x 240</td> <td>120 x 150</td> </tr> <tr> <td>100 x 250</td> <td>120 x 180</td> </tr> <tr> <td>100 x 300</td> <td>125 x 125</td> </tr> <tr> <td></td> <td>150 x 150</td> </tr> <tr> <td></td> <td>150 x 180</td> </tr> </table>	Nenngrößen fumisky -20 (cm)	Nenngrößen fumisky -11 (cm)	100 x 100	100 x 150	100 x 150	120 x 120	100 x 200	120 x 120 (mit versetzter Traverse)	100 x 240	120 x 150	100 x 250	120 x 180	100 x 300	125 x 125		150 x 150		150 x 180
Nenngrößen fumisky -20 (cm)	Nenngrößen fumisky -11 (cm)																		
100 x 100	100 x 150																		
100 x 150	120 x 120																		
100 x 200	120 x 120 (mit versetzter Traverse)																		
100 x 240	120 x 150																		
100 x 250	120 x 180																		
100 x 300	125 x 125																		
	150 x 150																		
	150 x 180																		
Kombinations-möglichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> fumisky -20: <ul style="list-style-type: none"> Stahl-Aufsetzkranz therm 30 / 50 / 70 Sanierungs-Aufsetzkranz 20 fumisky -11: <ul style="list-style-type: none"> Stahl-RWG-Aufsetzkranz 30 / 50 / 70 Sanierungs-Aufsetzkranz 15 RWA-Zentralen Dachausstieg-System (Leiterhalterung bei entsprechender NG) esserprotect®-Zubehör: <ul style="list-style-type: none"> Durchsturz- und Insektenschutz 																		
Technische Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> NRWG als elektrische Auf/Zu-Variante Dauerhaft durchsturzsicher in geschlossenem Zustand und bis 30 cm in Lüftungsstellung Lichttransmission, U_r-Werte sowie Schallschutz- und G-Werte wie bei essersky®/esserdome Mehrstufige Lüftung serienmäßig Stromaufnahme 24 / 48 V je nach NG Leistungsklassen: Bis SL 3000 / WL 3000 / T-15 / B 300 / Re 1000 / 10.000 																		



Entspricht
DIN 18234
ohne Zusatz-
maßnahmen



←
Alle Infos
zum fumisky

Wir beraten Sie gern

Hier finden Sie die ESSERTEC Experten für Ihre vertrieblichen und technischen Fragen.

