

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP Nummer: **fy-20-ST30**


Kenncode des Produkts:	fumisky-20 Stahl-AK therm 30
Verwendungszweck:	Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät
Hersteller:	ESSERTEC GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 13, 41516 Grevenbroich
Bevollmächtigter:	-
System Leistungsbeständigkeit:	1
Norm:	EN 12101-2:2003
Notifizierte Stelle	RISE, Zertifikat 0402-CPR-C500522

Nenngröße	Aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche ohne DSG		Aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche mit DSG R		Standicherheit unter Windlast	Funktions-sicherheit unter Last	Funktion bei niedrigen Temperaturen	Funktions-sicherheit	Wärme-beständigkeit
	A _a mit WLW [m²]	A _a ohne WLW [m²]	A _a mit WLW [m²]	A _a ohne WLW [m²]					
100 x 100	0,59	0,38	0,55	0,35	2500	3000	-15	1000	300-E
100 x 150	0,90	0,51	0,85	0,48	2500	2000	-15	1000	300-E
100 x 200	1,24	0,60	1,17	0,56	2500	1500	-15	1000	300-E
100 x 240	1,51	0,65	1,43	0,62	2000	1250	-15	1000	300-E
100 x 250	1,58	0,65	1,50	0,62	2000	1250	-15	1000	300-E
100 x 300	1,92	0,66	1,82	0,63	1500	1000	-15	1000	300-E
120 x 120	0,82	0,52	0,77	0,49	2500	1500	-15	1000	300-E
120 x 150	1,08	0,61	1,02	0,57	2000	1500	-15	1000	300-E
120 x 180	1,34	0,69	1,27	0,66	2000	1000	-15	1000	300-E
120 x 240	1,84	0,72	1,77	0,69	1500	750	-15	1000	300-E
125 x 125	0,91	0,56	0,86	0,53	2000	1500	-15	1000	300-E
150 x 150	1,37	0,79	1,30	0,75	2000	1000	-15	1000	300-E
150 x 180	1,73	0,89	1,64	0,85	2000	750	-15	1000	300-E

Erklärung:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



i.V. Ingo Poy, Leiter Qualitätsmanagement
Grevenbroich, den 16.06.2026